

Byggsaum

Expanding foam

Sist oppdatert:
24. mars 2026

NS-nr:
7121



✓ HVA KAN LEVERES

Rester av uherdet og herdet byggsaum, brukt i bygg- og anleggsbransjen. Dette inkluderer både polyuretan (PUR) saum og isoleringssaum fra byggeprosjekter. Byggsaum uten isocyanater kan kastes sammen med spraybokser/aerosoler, men hvis man er usikker bør man ta utgangspunkt i at det er byggsaum med isocyanater.

INNSAMLING

Oppsamling i små beholdere eller spesialcontainere tilpasset byggsaum. Transport kan foregå med mindre skapbiler eller annen egnet transportløsning.

BEHANDLING

Ved mottak på behandlingsanlegg kvalitetskontrolleres byggsaumet. Avfallet sorteres og klargjøres for videre behandling, enten som energiutnyttelse eller spesialisert deponi.

GJENVINNING

Byggsaum materialgjenvinnes ikke i større skala, men kan energiutnyttes ved forbrenning under kontrollerte forhold. Dette bidrar til energiutvinning.

! KRAV

- Byggsaumet må være helt herdet før levering.
- Skal ikke inneholde gassflasker eller beholdere med uherdet byggsaum.
- Ikke blandet med andre avfallsfraksjoner som farlig avfall, EE-avfall eller metall.
- Saumet må være fri for større mengder bygningsmaterialer som plast, metall eller treverk.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» (Avfallsforskriften) ref. kapittel 11 og 13.

Elektronisk deklarasjon må utfylles av avfallsbesitter.

Det er opp til kunden å dokumentere om avfallet er farlig avfall eller ikke, ved å fremskaffe datablad.

Dersom byggsaum blandes med annet avfall, vil hele lasset bli fakturert som farlig avfall.

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Byggsaum regnes som spesialavfall. Det skal ikke kastes i vanlig avfall, da det kan forårsake miljøskader.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme lokale forskjeller. For å være sikker på at du håndterer avfallet riktig, ta kontakt med ditt lokale [Retura-selskap](#)